

Kompaktowe i wydajne urządzenia kolorowe

imageRUNNER ADVANCE
C250i, C350i, C351iF

you can

Urządzenia A4 z serii imageRUNNER ADVANCE umożliwiają wysokiej jakości komunikację w kolorze, zajmując jednocześnie niewiele miejsca. Dzięki takim zaletom, jak łatwość integracji z infrastrukturą firmy, funkcjom zabezpieczeń i kontroli kosztów, jest to świetna propozycja dla małych grup roboczych.

25-35 STR./MIN W TRYBIE
MONOCHROMATYCZNYM / W KOLORZE

PLATFORMA imageRUNNER ADVANCE

MODUŁOWA KONSTRUKCJA
ZAJMUJĄCA NIEWIELE MIEJSCA

UCHYLNÝ, KOLOROWY EKRAŃ
DOTYKOWY 17,8 CM

POJEMNOŚĆ DO 2300 ARKUSZY

FORMAT WYJŚCIOWY DO A4

OPCJONALNY AUTOMATYCZNY
FINISZER ZSZYWAJĄCY



Produktywność

- Wyjątkowo przyjazna i komfortowa obsługa przy użyciu uchylnego, dużego, kolorowego ekranu dotykowego o przekątnej 17,8 cm i intuicyjnego menu spójnego z całą rodziną urządzeń ADVANCE
- Wyjątkowe możliwości personalizacji, ułatwiające i automatyzujące zadania często wykonywane przez użytkownika
- Kolorowe skanowanie w duplesie i wysyłanie dokumentów z obsługą takich formatów, jak PDF z możliwością przeszukiwania tekstu oraz Open XML pakietu Office (PowerPoint), umożliwiające wielokrotne wykorzystywanie cyfrowej zawartości
- Integracja z wszechstronnymi rozwiązaniami do zarządzania dokumentami, skanowaniem i wydrukiem, umożliwiającą optymalizację procesów związanych z dokumentami i informacją
- Pojemność papieru do 2300 arkuszy, sprzyjająca intensywnej pracy zespołów i działów
- Opcjonalny automatyczny finisz z zszywającym
- Obsługa mobilnego trybu pracy
- Prosta konstrukcja oznaczająca mniej przestojów.

Kontrola kosztów

- Możliwość wielu urządzeń w jednym, kompaktowym urządzeniu wielofunkcyjnym
- Monitorowanie działań użytkowników w celu śledzenia wykorzystania funkcji druku
- Egzekwowanie procedur i ograniczanie wykorzystania funkcji przez poszczególnych użytkowników
- Skuteczne monitorowanie urządzenia, raportowanie i diagnostyka, ułatwiające zarządzanie i konserwację
- Możliwość korzystania ze wspólnych zasobów, takich jak faks i Advanced Space, udostępnianych przez inne urządzenia iR-ADV
- Dostępne opcje odzyskiwania kosztów oraz integracji z automatami wrzutowymi.

 **ImageRUNNER**
ADVANCE

Canon

Bezpieczeństwo urządzenia i informacji

- Nagradzana, inteligentna funkcja uwierzytelniania użytkowników, zapewniająca kontrolę bez zmniejszania wygody i utrudniania obsługi
- Możliwość zarządzania funkcjami urządzenia w celu zablokowania dostępu do nich osobom nieupoważnionym
- Większa poufność dokumentów dzięki funkcji bezpiecznego druku i MailboxLite-i
- Ochrona urządzenia i danych przesyłanych w sieci przy użyciu różnych standardowych funkcji, takich jak usuwanie danych, filtrowanie adresów IP i MAC oraz obsługa protokołu IPsec
- Szeroki zakres opcji umożliwiających przestrzeganie najbardziej rygorystycznych procedur bezpieczeństwa informacji
- Pierwsze w branży rozwiązanie do ochrony przed wyciekami informacji (Data Loss Prevention) oraz do audytu wydruków, kopii, skanów i faksów, oferowane przez uniFLOW.

Integracja

- Bezproblemowa integracja z oprogramowaniem ERP, CRM i innymi biznesowymi systemami informacji dzięki obsłudze standardów branżowych i sieciowych, takich jak Genuine Adobe PostScript i PCL
- Spójność platformy i oferty imageRUNNER ADVANCE, upraszczająca zarządzanie i obsługę wszystkich urządzeń tej serii w firmie
- Potężna platforma MEAP i MEAP Web firmy Canon, umożliwiająca optymalizację procesów dzięki ścisłej integracji z wieloma nagradzanymi rozwiązaniami do zarządzania dokumentami, skanowaniem i wydrukiem.
- Narzędzia firmy Canon do łatwej konfiguracji, zarządzania i rozbudowy — zarówno pojedynczych urządzeń, jak i większej ich grupy
- Możliwość korzystania z zasobów udostępnionych za pośrednictwem sieci
- Połączenie z usługami w chmurze, takimi jak Google Drive, pozwala na elastyczną pracę i łatwe udostępnianie dokumentów.

Ochrona środowiska

- Wiodący w klasie wskaźnik zużycia energii elektrycznej (TEC*)
- Zużycie zaledwie 1 W w trybie uśpienia
- Wykorzystanie materiałów pochodzących z odzysku i bioplastików
- Certyfikat ENERGY STAR®
- Spełnianie surowych kryteriów normy Blue Angel.

*Zgodnie z definicją określoną przez ENERGY STAR (<http://www.eu-energystar.org>)

Główne opcje konfiguracji



Canon

Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich opcji zawierają dane techniczne produktu.

* Dodatkowy element dodaje stabilności, gdy do urządzenia z wieloma kasetami zostanie włożony zszywacz

Dane techniczne: Seria imageRUNNER ADVANCE C250i/C350i/C351iF

Typ urządzenia	Kolorowe wielofunkcyjne urządzenie laserowe A4 (standardowo czynniki i drukarka)
Dostępne funkcje podstawowe	Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, wysyłanie i opcjonalne faksowanie (standard w C351iF)
DANE TECHNICZNE DRUKARKI	
Szybkość drukowania (cz.-b.)	C350i/C351iF: 35/35 str./min (A4, jednostronne), 26/26 str./min (A5, jednostronne), 35/35 str./min (A4, dwustronne), 26/26 str./min (A5, dwustronne) C250i: 25/25 str./min (A4, jednostronne), 26/26 str./min (A5, jednostronne), 25/25 str./min (A4, dwustronne), 26/26 str./min (A5, dwustronne)
Metoda drukowania	Druk kolorowy przy użyciu wiązki laserowej
Rozdzielczość drukowania	1200 dpi x 1200 dpi, 600 dpi x 600 dpi
Wydruk dwustronny	Automatyczny (standardowo)
Drukowanie z nośników pamięci	Wydruk bezpośredni dostępny przy użyciu pamięci USB, Remote UI i Web Access* Obsługiwane typy plików: JPEG, TIFF, PDF, XPS** (* Druk plików XPS ze stron internetowych jest nieobsługiwany) (** XPS wymaga zestawu DIRECT PRINT KIT (for PDF/XPS)-H1)
Drukowanie z urządzeń podłączonych do Internetu	Do drukowania z urządzeń mobilnych, urządzeń połączonych z Internetem i usług w chmurze dostępnych jest wiele programów i aplikacji MEAP, które można dobrać stosownie do własnych wymagań. Więcej informacji można uzyskać od przedstawiciela handlowego.
Podajniki papieru (standard)	C250i/C350i: 1 x kasetka na 550 arkuszy (80 g/m ²), taca wielofunkcyjna na 100 arkuszy (80 g/m ²) C351iF: 4 x kasetka na 550 arkuszy (80 g/m ²), taca wielofunkcyjna na 100 arkuszy (80 g/m ²)
Podajniki papieru (opcja)	1 x kasetka na 550 arkuszy (80 g/m ²) (podajnik kasety AG1) 3 x kasetka na 550 arkuszy (80 g/m ²) (podajnik kasety AH1)
Maksymalna pojemność papieru	2300 arkuszy (80 g/m ²)
Pojemność wyjściowa papieru	Bez finiszera: 250 arkuszy (80 g/m ²) Z finiszermem zszywającym: 500 arkuszy bez zszywania (80 g/m ²), 20 zestawów ze zszywaniem
Funkcje finiszingu	Standardowo: Grupowanie Z opcjonalnym finiszermem zszywającym S1: Sortowanie, grupowanie, zszywanie (tylko w rogu)
Obsługiwane typy nośników	Kasety: Cienki papier, zwykły papier, papier z makulatury, papier kolorowy, papier o wysokiej gramaturze, papier dziurkowany, koperty* *Obsługa kopert tylko przy użyciu kasety 1. Taca wielofunkcyjna: Cienki papier, zwykły papier, papier z makulatury, papier kolorowy, papier o wysokiej gramaturze, papier dziurkowany, papier typu bond, folie, etykiety, koperty (No.10 (COM10), Monarch, ISO-CS, DL) Kaseta na papier 1: Format standardowy: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, koperty* (No.10 (COM10), Monarch, DL) Niestandardowy rozmiar (98,4-190,5 mm x 216-355,6 mm) Kasety na papier 2, 3 i 4: Format standardowy: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement Niestandardowy rozmiar (98,4-190,5 mm x 216-355,6 mm) Taca wielofunkcyjna: Format standardowy: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, format niestandardowy (99-148 mm x 216-355 mm), koperty (No.10 (COM10), Monarch, ISO-CS, DL) Kasety: od 60 do 163 g/m ² Taca wielofunkcyjna: od 60 do 220 g/m ² Wydruk dwustronny: od 60 do 163 g/m ²
Obsługiwana gramatura nośników	UFR II, PCL5e/6, Adobe PostScript Level 3 (standardowo we wszystkich modelach) Czcionki PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 czcionki OCR, Andale 4 (wymaga opcjonalnego zestawu czcionek międzynarodowych PCL B1) Czcionki PS: 136 czcionek Roman
Języki opisu strony	UFR II: Windows XP, Server 2003, Vista, Server 2008, Windows 7 Server 2008 R2, Windows 8, Server 2012, MAC OS X (10.5.8 lub nowsza wersja) PCL: Windows XP, Server 2003, Vista, Server 2008, Windows 7 Server 2008 R2, Windows 8, Server 2012 PS: Windows XP, Server 2003, Vista, Server 2008, Windows 7 Server 2008 R2, Windows 8, Server 2012, MAC OS X (10.5.8 lub nowsza wersja) PPD: MAC OS 9.1 lub nowsza wersja, MAC OS X (10.3.9 lub nowsza wersja), Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 Informacje o dostępności rozwiązań do drukowania działających z innymi systemami i środowiskami, w tym AS/400, UNIX, Linux i Citrix, można uzyskać pod adresem http://software.canon-europe.com . Niektóre rozwiązania są odpłatne. Pliki typów urządzeń SAP są dostępne w witrynie SAP Market Place.
Czcionki	
Kompatybilność z systemami operacyjnymi	
DANE TECHNICZNE KOPIOWANIA	
Szybkość kopiowania	C350i /C351iF: 35/35 kopii/min (A4 jednostronny, 600 x 300 dpi), 12/12 kopii/min (A4 dwustronny, 600 x 300 dpi) C250i: 25/25 kopii/min (A4 jednostronny, 600 x 300 dpi), 9/9 kopii/min (A4 dwustronny, 600 x 300 dpi)
Czas uzyskania pierwszej kopii (FCOT)	C350i/C351iF: 5 s/7,4 s C250i: 8,4 s/10,5 s
Monochromatyczne/kolor	Odczyt: 600 dpi x 600 dpi Drukowanie: 1200 dpi x 1200 dpi w przypadku znaków/linii, 600 dpi x 600 dpi w przypadku grafik/obrazów
Rozdzielczość kopiowania	Do 999 kopii
Kopiowanie wielokrotne	Zmiana wielkości obrazu: 25-400% ok 1%
Pomniejszanie/powiększanie	Stały współczynnik zmiany wielkości obrazu: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%
DANE TECHNICZNE SKANOWANIA	
Opcjonalnie/standardowo	Standardowo we wszystkich modelach (DADF 50 arkuszy)
Obsługiwane formaty nośników	A4, A5, B5, formaty niestandardowe: od 128 mm x 140 mm do 356 mm x 216 mm (przy podawaniu przez DADF)
Obsługiwana gramatura nośników	Skanowanie jednostronne: od 50 do 105 g/m ² (DADF) Skanowanie dwustronne: od 64 do 105 g/m ² (DADF)
Rozdzielczość skanowania	Skanowanie monochromatyczne: 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi Skanowanie w kolorze: 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi 2-stronne na 2-stronne (automatycznie)
Skanowanie dwustronne	C350i/C351iF: Jednostronne skanowanie monochromatyczne: 35 obr./min (A4, 300 dpi x 300 dpi) Monochromatyczne jednostronne: 12 obr./min (A4, 300 dpi x 300 dpi) Kolorowe jednostronne: 35 obr./min (A4, 300 dpi x 300 dpi) Kolorowe dwustronne: 12 obr./min (A4, 300 dpi x 300 dpi) C250i: Jednostronne skanowanie monochromatyczne: 25 obr./min (A4, 300 dpi x 300 dpi) Monochromatyczne jednostronne: 9 obr./min (A4, 300 dpi x 300 dpi) Kolorowe jednostronne: 25 obr./min (A4, 300 dpi x 300 dpi) Kolorowe dwustronne: 9 obr./min (A4, 300 dpi x 300 dpi)
Szybkość skanowania (A4, 300 dpi)	Skanowanie w trybie push: Funkcja uniwersalnego wysyłania w kolorze jest dostępna standardowo. Integracja z różnymi opcjonalnymi programami do skanowania działającymi na platformie MEAP zwiększa możliwości w zakresie obiegu i konwersji dokumentów. Więcej informacji można uzyskać od przedstawiciela handlowego. Skanowanie w trybie pull: Skanowanie TWAIN/WIA w trybie pull dostępne we wszystkich modelach. Skanowanie do pamięci USB: Dostępne we wszystkich modelach Skanowanie do urządzeń mobilnych, urządzeń połączonych z Internetem i usług w chmurze: Do skanowania do urządzeń mobilnych, urządzeń połączonych z Internetem i usług w chmurze dostępne są różne rozwiązania, które można dobrać stosownie do własnych wymagań. Więcej informacji można uzyskać od przedstawiciela handlowego.
Metody skanowania	
DANE TECHNICZNE SKANOWANIA W TRYBIE PULL	
Dane techniczne skanowania w trybie pull	TWAIN za pośrednictwem sieciowego sterownika TWAIN (Colour Network ScanGear) Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8 (32-bitowy, 64-bitowy w trybie zgodności)* WIA za pośrednictwem sieciowego sterownika WIA Obsługiwane systemy operacyjne: Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8 (32-bitowy, 64-bitowy)* *Sterowniki są dostępne w witrynie http://software.canon-europe.com
DANE TECHNICZNE FUNKCJI WYSYŁANIA	
Opcjonalnie/standardowo	Standardowo we wszystkich modelach
Rozdzielczość wysyłania	100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Miejsca docelowe	E-mail/faks internetowy (SMTP), faks (opcja), PC (SMB, FTP, WebDAV), dysk Google z aplikacją MEAP Cloud Connect for iR-ADV
Książka adresowa/numery szybkiego wybierania	LDAP (wyszukiwanie w maks. 2000 pozycji), lokalna (maks. 1800 pozycji, w tym 200 numerów szybkiego wybierania)
Formaty plików	TIFF, JPEG, PDF, XPS*, PDF/XPS (kompaktowe), PDF/A-1b, PDF/XPS z możliwością przeszukiwania tekstu, Open XML pakietu Office (PowerPoint) * XPS wymaga zestawu DIRECT PRINT KIT (for PDF/XPS)-H1)
Opcjonalne uniwersalne zestawy funkcji wysyłania	UNIWEKALNY ZESTAW ZAANWANSOWANYCH FUNKCJI WYSYLANIA E1: Tworzenie skalowalnych plików PDF (z funkcją Trace and Smooth) oraz plików PDF z funkcją Adobe Acrobat Extensions. UNIWEKALNY ZESTAW FUNKCJI ZABEZPIECZENIA WYSYLANIA D1: Wysyłanie szyfrowanych plików PDF i dodawanie podpisów cyfrowych urządzenia do plików PDF/XPS. UNIWEKALNY ZESTAW DO WYSYLANIA PODPISÓW UŻYTKOWNIKÓW C1: Dodawanie podpisów cyfrowych użytkowników do plików PDF i XPS.
DANE TECHNICZNE FAKSU	
Opcjonalnie/standardowo	Opcjonalnie w modelach C250i/C350i (wymaga KARTY FAKSU SUPER G3 FAX BOARD-AN1)
Szybkość modemu	Standardowo w modelu C351iF Super G3 33,6 kb/s (do 3 s/strona ²)
Rozdzielczość faksowania	Standardowo: 200 x 100 dpi Jakość wysoka: 200 x 200 dpi Jakość superwysoka: 200 x 400 dpi Jakość ultrawysoka: 400 x 400 dpi
Pamięć faksu	Do 6000 stron ²
Numery szybkiego wybierania	Maks. 200
Wybieranie grupowe/miejsca docelowe	Maks. 199 numerów
Emisja sekwencyjna	Maks. 256 adresów
Kopia zapasowa	Tak
Inne funkcje	Przekazywanie faksów, podwójny dostęp, faks PC (tylko nadawanie)
OGÓLNE DANE TECHNICZNE	
Czas rozgrzewania	Ok. 34 s od włączenia (w trybie normalnym), 10 s od włączenia (w trybie szybkiego uruchamiania)
Przywracanie działania z trybu uśpienia	Do 10 sekund
Typ złącza	USB 2.0 Hi-Speed, 1000Base-TX/100Base-T, 1 x USB Host (z przodu), 2 x USB Host (z tyłu), 1 x urządzenie USB Zalecane rozwiązanie bezprzewodowe to Silex S-2500CG. Więcej informacji można uzyskać pod adresem www.silex-europe.com
Protokoły sieciowe	TCP/IP (LPD/Port 9100/WSN/IPP/PPS/SMB/FTP), IPP/SPX (NDS, Bindery) *Obsługa protokołów IPv4 i IPv6
Szybkość procesora	1,66 GHz
Pamięć	2 GB
Dysk twardy	Dysk twardy 160 GB (80 GB miejsca do wykorzystania)
Panel sterowania	Kolorowy, uchylony ekran dotykowy LCD TFT WGA o przekątnej 17,8 cm (7 cali)
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)	Standardowo: C250i/C350i: 511 mm x 621 mm x 610 mm C351iF: 511 mm x 621 mm x 1035 mm Opcjonalnie: C250i/C350i z podajnikiem kasety AG1: 511 mm x 621 mm x 1035 mm C250i/C350i z podajnikiem kasety AH1: 511 mm x 621 mm x 1035 mm C250i/C350i z podstawą D1: 511 mm x 573 mm x 1035 mm
Miejsce montażu (szerokość x głębokość)	860 mm x 908 mm (jednostka główna + otwarta taca wielofunkcyjna + otwarta kasetka) 1420 mm x 908 mm (jednostka główna + finiszerm zszywający + otwarta taca wielofunkcyjna + zamknięte szuflady kaset)
Ciepota	C351iF ok. 64 kJ bez toneru C350i/C250i ok. 44 kJ bez toneru
Środowisko pracy	Temperatura: Od 10 do 30°C (od 50 do 86°F) Wilgotność: Od 20 do 80 % (bez kondensacji)
Zasilanie	220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 4,3-5,6 A
Zużycie energii	Maksimum: Ok. 1,5 kW Tryb gotowości: Ok. 53,72 W Tryb uśpienia: Ok. 1 W lub mniej ³ Współczynnik typowego zużycia energii elektrycznej (TEC) ±: 1,5 kWh (C350i/C351iF) / 0,9 kWh (C250i)
Poziomy hałas	Poziomy hałas ⁴ (poziom odniesienia, LpA, na stanowisku obserwatora): Aktywne: 47 dB lub mniej Tryb gotowości: 25 dB lub mniej
Oprogramowanie i zarządzanie urządzeniem	MEAP (wielofunkcyjna platforma aplikacji wbudowanych): wszechstronna, oparta na środowisku Java Embedded platforma do urządzeń iR-ADV dla mniejszych firm, umożliwiająca wygodne logowanie, personalizację oraz śledzenie wykorzystania urządzeń przez użytkowników i kontrolę funkcji. Universal Login Manager: oprogramowanie do urządzeń iR-ADV dla mniejszych firm, umożliwiający wygodne logowanie, personalizację oraz śledzenie wykorzystania urządzeń przez użytkowników i kontrolę funkcji. mobile PRINT & SCAN: proste, bezserwerowe oprogramowanie do urządzeń iR-ADV, umożliwiający drukowanie z telefonów komórkowych i tabletów z systemami Android i iOS oraz skanowanie do nich. MEAP Web: internetowa usługa stanowiąca alternatywę dla MEAP, umożliwiająca opracowywanie i wdrażanie aplikacji do urządzeń wielofunkcyjnych za pośrednictwem usług WWW iW Management Console: serwerowe oprogramowanie do centralnego zarządzania urządzeniami w firmie. eMaintenance: wbudowany system RDS umożliwia świadczenie zdalnych usług eMaintenance, takich jak odczyt liczników, automatyczne zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi i zdalna diagnostyka. System dostarczania zawiadomości CDS: umożliwia zdalną dystrybucję oprogramowania firmware, opcji iR i aplikacji MEAP. Zdalny interfejs użytkownika (RUI): interfejs dostępny w przeglądarce internetowej, umożliwiający zdalne zarządzanie i kontrolę nad każdym urządzeniem. Colour Network ScanGear: sterownik skanera zgodny ze standardem TWAIN, który umożliwia komputerom w sieci używanie funkcji skanowania w trybie pull. Canon Driver Configuration Tool: narzędzie umożliwiające zmianę domyślnych ustawień fabrycznych sterowników drukarki Canon (dostępne tylko za pośrednictwem serwisu). iW DESKTOP: oprogramowanie do publikacji, umożliwiający łatwe łączenie dokumentów metodą „przeciągnij i upuść” oraz ich wykarzanie w celu produkcji profesjonalnie prezentujących się dokumentów OPROGRAMOWANIE DLA OPERATORA ZDALNEGO: umożliwia używanie ekranów panelu sterowania z komputerów zdalnych. Szczegółowe informacje o innych programach, w tym o oprogramowaniu MEAP, można uzyskać od przedstawiciela handlowego. Standardowo: filtrowanie adresów IP/MAC, IPSEC, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, Trusted Platform Module (TPM), bezpieczne drukowanie, blokada dysku twardego przy użyciu hasła, usuwanie danych, identyfikator działu, SSO-H, system zarządzania dostępem. Opcjonalnie: Universal Login Manager ⁵ , szyfrowane bezpieczne drukowanie, szyfrowane pliki PDF, szyfrowanie dysku twardego, podpisy użytkownika i urządzenia, bezpieczne znaki wodne, Mailbox Lite ⁶ . Następujące elementy wymagają zastosowania rozwiązania uniFLOW: bezpieczne drukowanie My Print Anywhere, ochrona przed wyciekami informacji Data Loss Prevention.

Dane techniczne skanowania w trybie pull	TWAIN za pośrednictwem sieciowego sterownika TWAIN (Colour Network ScanGear) Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8 (32-bitowy, 64-bitowy w trybie zgodności)* WIA za pośrednictwem sieciowego sterownika WIA Obsługiwane systemy operacyjne: Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8 (32-bitowy, 64-bitowy)* *Sterowniki są dostępne w witrynie http://software.canon-europe.com
DANE TECHNICZNE FUNKCJI WYSYŁANIA	
Opcjonalnie/standardowo	Standardowo we wszystkich modelach
Rozdzielczość wysyłania	100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Miejsca docelowe	E-mail/faks internetowy (SMTP), faks (opcja), PC (SMB, FTP, WebDAV), dysk Google z aplikacją MEAP Cloud Connect for iR-ADV
Książka adresowa/numery szybkiego wybierania	LDAP (wyszukiwanie w maks. 2000 pozycji), lokalna (maks. 1800 pozycji, w tym 200 numerów szybkiego wybierania)
Formaty plików	TIFF, JPEG, PDF, XPS*, PDF/XPS (kompaktowe), PDF/A-1b, PDF/XPS z możliwością przeszukiwania tekstu, Open XML pakietu Office (PowerPoint) * XPS wymaga zestawu DIRECT PRINT KIT (for PDF/XPS)-H1)
Opcjonalne uniwersalne zestawy funkcji wysyłania	UNIWEKALNY ZESTAW ZAANWANSOWANYCH FUNKCJI WYSYLANIA E1: Tworzenie skalowalnych plików PDF (z funkcją Trace and Smooth) oraz plików PDF z funkcją Adobe Acrobat Extensions. UNIWEKALNY ZESTAW FUNKCJI ZABEZPIECZENIA WYSYLANIA D1: Wysyłanie szyfrowanych plików PDF i dodawanie podpisów cyfrowych urządzenia do plików PDF/XPS. UNIWEKALNY ZESTAW DO WYSYLANIA PODPISÓW UŻYTKOWNIKÓW C1: Dodawanie podpisów cyfrowych użytkowników do plików PDF i XPS.
DANE TECHNICZNE FAKSU	
Opcjonalnie/standardowo	Opcjonalnie w modelach C250i/C350i (wymaga KARTY FAKSU SUPER G3 FAX BOARD-AN1)
Szybkość modemu	Standardowo w modelu C351iF Super G3 33,6 kb/s (do 3 s/strona ²)
Rozdzielczość faksowania	Standardowo: 200 x 100 dpi Jakość wysoka: 200 x 200 dpi Jakość superwysoka: 200 x 400 dpi Jakość ultrawysoka: 400 x 400 dpi
Pamięć faksu	Do 6000 stron ²
Numery szybkiego wybierania	Maks. 200
Wybieranie grupowe/miejsca docelowe	Maks. 199 numerów
Emisja sekwencyjna	Maks. 256 adresów
Kopia zapasowa	Tak
Inne funkcje	Przekazywanie faksów, podwójny dostęp, faks PC (tylko nadawanie)
OGÓLNE DANE TECHNICZNE	
Czas rozgrzewania	Ok. 34 s od włączenia (w trybie normalnym), 10 s od włączenia (w trybie szybkiego uruchamiania)
Przywracanie działania z trybu uśpienia	Do 10 sekund
Typ złącza	USB 2.0 Hi-Speed, 1000Base-TX/100Base-T, 1 x USB Host (z przodu), 2 x USB Host (z tyłu), 1 x urządzenie USB Zalecane rozwiązanie bezprzewodowe to Silex S-2500CG. Więcej informacji można uzyskać pod adresem www.silex-europe.com
Protokoły sieciowe	TCP/IP (LPD/Port 9100/WSN/IPP/PPS/SMB/FTP), IPP/SPX (NDS, Bindery) *Obsługa protokołów IPv4 i IPv6
Szybkość procesora	1,66 GHz
Pamięć	2 GB
Dysk twardy	Dysk twardy 160 GB (80 GB miejsca do wykorzystania)
Panel sterowania	Kolorowy, uchylony ekran dotykowy LCD TFT WGA o przekątnej 17,8 cm (7 cali)
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)	Standardowo: C250i/C350i: 511 mm x 621 mm x 610 mm C351iF: 511 mm x 621 mm x 1035 mm Opcjonalnie: C250i/C350i z podajnikiem kasety AG1: 511 mm x 621 mm x 1035 mm C250i/C350i z podajnikiem kasety AH1: 511 mm x 621 mm x 1035 mm C250i/C350i z podstawą D1: 511 mm x 573 mm x 1035 mm
Miejsce montażu (szerokość x głębokość)	860 mm x 908 mm (jednostka główna + otwarta taca wielofunkcyjna + otwarta kasetka) 1420 mm x 908 mm (jednostka główna + finiszerm zszywający + otwarta taca wielofunkcyjna + zamknięte szuflady kaset)
Ciepota	C351iF ok. 64 kJ bez toneru C350i/C250i ok. 44 kJ bez toneru
Środowisko pracy	Temperatura: Od 10 do 30°C (od 50 do 86°F) Wilgotność: Od 20 do 80 % (bez kondensacji)
Zasilanie	220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 4,3-5,6 A
Zużycie energii	Maksimum: Ok. 1,5 kW Tryb gotowości: Ok. 53,72 W Tryb uśpienia: Ok. 1 W lub mniej ³ Współczynnik typowego zużycia energii elektrycznej (TEC) ±: 1,5 kWh (C350i/C351iF) / 0,9 kWh (C250i)
Poziomy hałas	Poziomy hałas ⁴ (poziom odniesienia, LpA, na stanowisku obserwatora): Aktywne: 47 dB lub mniej Tryb gotowości: 25 dB lub mniej
Oprogramowanie i zarządzanie urządzeniem	MEAP (wielofunkcyjna platforma aplikacji wbudowanych): wszechstronna, oparta na środowisku Java Embedded platforma do urządzeń iR-ADV dla mniejszych firm, umożliwiająca wygodne logowanie, personalizację oraz śledzenie wykorzystania urządzeń przez użytkowników i kontrolę funkcji. Universal Login Manager: oprogramowanie do urządzeń iR-ADV dla mniejszych firm, umożliwiający wygodne logowanie, personalizację oraz śledzenie wykorzystania urządzeń przez użytkowników i kontrolę funkcji. mobile PRINT & SCAN: proste, bezserwerowe oprogramowanie do urządzeń iR-ADV, umożliwiający drukowanie z telefonów komórkowych i tabletów z systemami Android i iOS oraz skanowanie do nich. MEAP Web: internetowa usługa stanowiąca alternatywę dla MEAP, umożliwiająca opracowywanie i wdrażanie aplikacji do urządzeń wielofunkcyjnych za pośrednictwem usług WWW iW Management Console: serwerowe oprogramowanie do centralnego zarządzania urządzeniami w firmie. eMaintenance: wbudowany system RDS umożliwia świadczenie zdalnych usług eMaintenance, takich jak odczyt liczników, automatyczne zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi i zdalna diagnostyka. System dostarczania zawiadomości CDS: umożliwia zdalną dystrybucję oprogramowania firmware, opcji iR i aplikacji MEAP. Zdalny interfejs użytkownika (RUI): interfejs dostępny w przeglądarce internetowej, umożliwiający zdalne zarządzanie i kontrolę nad każdym urządzeniem. Colour Network ScanGear: sterownik skanera zgodny ze standardem TWAIN, który umożliwia komputerom w sieci używanie funkcji skanowania w trybie pull. Canon Driver Configuration Tool: narzędzie umożliwiające zmianę domyślnych ustawień fabrycznych sterowników drukarki Canon (dostępne tylko za pośrednictwem serwisu). iW DESKTOP: oprogramowanie do publikacji, umożliwiający łatwe łączenie dokumentów metodą „przeciągnij i upuść” oraz ich wykarzanie w celu produkcji profesjonalnie prezentujących się dokumentów OPROGRAMOWANIE DLA OPERATORA ZDALNEGO: umożliwia używanie ekranów panelu sterowania z komputerów zdalnych. Szczegółowe informacje o innych programach, w tym o oprogramowaniu MEAP, można uzyskać od przedstawiciela handlowego. Standardowo: filtrowanie adresów IP/MAC, IPSEC, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, Trusted Platform Module (TPM), bezpieczne drukowanie, blokada dysku twardego przy użyciu hasła, usuwanie danych, identyfikator działu, SSO-H, system zarządzania dostępem. Opcjonalnie: Universal Login Manager ⁵ , szyfrowane bezpieczne drukowanie, szyfrowane pliki PDF, szyfrowanie dysku twardego, podpisy użytkownika i urządzenia, bezpieczne znaki wodne, Mailbox Lite ⁶ . Następujące elementy wymagają zastosowania rozwiązania uniFLOW: bezpieczne drukowanie My Print Anywhere, ochrona przed wyciekami informacji Data Loss Prevention.

Dane techniczne: Seria imageRUNNER ADVANCE C250i/C350i/C351iF

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE	
Butla z tonerem	Toner C-EXV 47, kolor czarny/błękitny/amarantowy/żółty (wydajność: 18 500 str. monochromatycznych / 18 000 str. CMY) *
DANE TECHNICZNE OPCJI	
Finisz zsyłający	FINISZER ZSYŁAJĄCY S1 Liczba tac: 1 Pojemność układania: Ze zsyłaniem: 20 zestawów Bez zsyłania: 500 arkuszy Maksymalna pojemność ze zsyłaniem: Do 30 arkuszy Gramatura papieru: od 60 do 220 g/m ² Miejsce zsyłania: Jedno (lewy górny róg) Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 589 mm x 459 mm x 301 mm Ciężar: Ok. 14 kg
Podajnik kasety	PODAJNIK KASETOWY AG1 Opis: Opcjonalny podajnik kasety o pojemności 550 arkuszy papieru. Podnosi pojemność kasety do 1200 arkuszy Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 511 mm x 508 mm x 425 mm Ciężar: Ok. 15 kg PODAJNIK KASETOWY AH1* Opis: Opcjonalny podajnik kasety o pojemności 3 x 550 arkuszy papieru. Podnosi pojemność kasety do 2300 arkuszy Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 511 mm x 508 mm x 425 mm Ciężar: Ok. 19 kg
Akcesoria sprzętowe 1	PODSTAWA D1 Podstawę można umieścić pod standardowym modulem kasety w celu podniesienia urządzenia wolnostojącego. (Wysokość podstawy: 425 mm)
Akcesoria sprzętowe 2	CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH MICARD PLUS: Czytnik kart zbliżeniowych do uwierzytelniania przy użyciu kart. Obsługuje różne technologie (HID, HiTag, Casi Rusco, Indala, MiFare itp.).
Akcesoria sterownika druku	ZESTAW DO DRUKOWANIA KODÓW KRESKOWYCH D1 Umożliwia drukowanie kodów kreskowych przy użyciu technologii Jet Caps. ZESTAW CZCIONEK MIĘDZYNARODOWYCH PCL B1 Dodana obsługa PCL dla krojów Andale Mono WT J (japoński), Andale Mono WT K (koreański), Andale Mono WT S (chiński uproszczony) i Andale Mono WT T (chiński tradycyjny).
Publikacja dokumentów	IW DESKTOP Wszelkie oprogramowanie do publikacji, umożliwiające łatwe łączenie dokumentów z różnych źródeł metodą „przeciągnij i upuść”, wykażaczanie profesjonalnie prezentujących się dokumentów oraz bezproblemowe połączenie z drukarką. Zawiera funkcje tworzenia, adnotacji i kompresji plików PDF oraz funkcje cyfrowych obiegu dokumentów, takie jak wydruk testowy i zatwierdzenie.
Akcesoria systemowe	WEB ACCESS SOFTWARE J1 Zapewnia dostęp do witryn internetowych i aplikacji internetowych MEAP. KARTA FAKSU SUPER G3 AN1 Dodaje funkcje faksu. (Standardowo w modelu C351iF i opcjonalnie w modelach C250i/C350i) ZESTAW ZDALNEGO FAKSU A1 Umożliwia urządzeniu wysyłanie i odbieranie faksów z innego kompatybilnego urządzenia wyposażonego w kartę faksu. CZYTNIK KART IC A1 Obsługa mocująca do urządzenia i zabezpieczająca czytnik kart IC, np. czytnik MiCard. ZESTAW INTERFEJSU DO KONTROLI KOPIOWANIA A1 Umożliwia połączenie (CCV I/F) pomiędzy terminalem do kontroli kopiowania innego producenta, a urządzeniami firmy Canon z serii iR-ADV w celu odzyskiwania kosztów. ZESTAW INTERFEJSU SZEREGOWEGO K2 Do odzyskiwania kosztów. Umożliwia połączenie szeregowo pomiędzy automatami wiztowymi innych producentów a urządzeniami firmy Canon z serii iR-ADV w celu odzyskiwania kosztów. Tryb ładowania MFP jest dostępny z ZESTAWEM INTERFEJSU SZEREGOWEGO K2 ZESTAW DO SZYFROWANIA DANYCH NA DYSKU TWARDEM C6 Szyfruje wszystkie dane obrazów i ustawienia przed zapisaniem ich na dysku twardym urządzenia. BEZPIECZNY ZNAK WODNY B1 Utrudnia powielanie poufnych wydruków, osadzając ukryte znaki wodne, które stają się widoczne po skopiowaniu. OPROGRAMOWANIE DO DRUKOWANIA ZASZYFROWANEGO D1 Szyfruje zadanie drukowania w drodze do urządzenia i wymaga hasła przed wydrukowaniem poufnych dokumentów. BLOKADA SKANOWANIA DOKUMENTU B1 Funkcja ta zwiększa poziom bezpieczeństwa dokumentów, osadzając na kopiowanych lub drukowanych dokumentach ukryty kod do śledzenia i blokowania w celu ograniczenia kopiowania, wysyłania i faksowania dokumentów przez osoby nieupoważnione.
Akcesoria do zabezpieczenia urządzeń	Standardowo: ZESTAW OPROGRAMOWANIA DLA OPERATORA ZDALNEGO B1 Umożliwia używanie ekranu panelu sterowania z komputerów zdalnych. Opcjonalnie: UCHWYT PODAJNIKA ADF A1 Montowany na podajniku dokumentów, ułatwia dostęp siedzącym użytkownikom.
Akcesoria do zabezpieczenia dokumentów	ZSZYWKI P1 Zwykłe zszywkę do finiszera zsyłającego S1
Akcesoria ułatwiające obsługę	
Inne opcje	
STANDARDOWE WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI	
Przypisy	Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia [1] Model C351iF nie może być zamówiony bez podajnika kasety AH1. [2] W oparciu o kartę testową standardu ITU-T nr 1. [3] Zużycie energii na poziomie 1 W w trybie uśpienia może nie być możliwe w każdych okolicznościach. Niektóre konfiguracje sieciowe i opcje mogą uniemożliwić przechodzenie do trybu głębokiego uśpienia. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi. [4] Wskaźnik typowego zużycia energii (TEC) odpowiada typowemu zużyciu energii przez produkt w ciągu 1 tygodnia, zmierzonemu w kilowatogodzinach (kWh). Metodologia testu została określona przez Energy Star (http://www.eu-energy.com). [5] Deklarowany poziom hałasu zgodnie z normą ISO 7779. [6] Bezpłatne oprogramowanie dostępne w Centrum Pobierania Oprogramowania (http://software.canon-europe.com/). Informacje na temat usługi konfiguracji i instalacji urządzenia można uzyskać od przedstawiciela handlowego. [7] Przy pokryciu 5% (A4)

Nagrody



Oprogramowanie i rozwiązania



Certyfikaty i zgodność ze standardami



Canon

Wszystkie nazwy firm i/lub produktów są znakami towarowymi i/lub zarejestrowanymi znakami towarowymi odpowiednich producentów na rynkach i/lub w krajach, w których prowadzą działalność.

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com

Polish edition
© Canon Europa N.V., 2014

Canon Polska Sp. z o.o.
ul. Gottlieba Daimlera 2
02-460 Warszawa
tel. +48 22 430 60 00
canon.pl