

Seria i-SENSYS MF630

Kompletne rozwiązania do druku laserowego dla małych firm: prosta obsługa i duża wydajność

Urządzenia z serii MF630 powstały z myślą o potrzebach nowoczesnych małych firm i charakteryzują się dużą wydajnością i ograniczoną potrzebą konserwacji. Zapewniają wysokiej jakości laserowe wydruki w kolorze.



MF631Cn



MF633Cdw



MF635Cx

Prosta obsługa przez ekran dotykowy

Urządzenia z serii MF630 są wyposażone w intuicyjny ekran dotykowy o przekątnej 12,7 cm, który ułatwia dostęp do funkcji. Obsługa odbywa się w całości za pomocą ekranu dotykowego, bez użycia przycisków. Dzięki temu można szybko wykonać każde zadanie – od najprostszego po bardziej złożone – a tym samym zwiększyć produktywność. Użytkownicy nie muszą odbywać szkoleń i wzywać pomocy technicznej. Drukarka MF635Cx umożliwia dostosowywanie interfejsu użytkownika, przez co może być bez problemów używana w każdej firmie.

Moduły zastosowań, które oszczędzają czas

Wiele małych firm boryka się z problemem braku czasu. Drukarka MF635Cx dostarczana jest wraz z biblioteką zastosowań, która zapewnia szereg innowacyjnych funkcji pozwalających oszczędzić czas i poprawić wydajność pracy. System umożliwia drukowanie często używanych formularzy, szablonów i ulotek bez podłączania drukarki do innych urządzeń – wystarczy jedno naciśnięcie przycisku. Z innych przydatnych opcji można wymienić funkcję ekologicznego kopiowania, dzięki której na arkuszu A4 można zmieścić nawet osiem stron, a także funkcję kopiowania obu stron paszportu lub prawa jazdy na jednej stronie.

Zaprojektowane z myślą o pracy mobilnej

Praca we współczesnych małych firmach charakteryzuje się dużą dynamiką i mobilnością, a pracownicy są często rozproszeni. Seria MF630 została opracowana z myślą o współczesnych pracownikach i dlatego zapewnia obsługę technologii Airprint (Apple) i Mopria (Android). Ponadto umożliwia parowanie za pomocą łączności NFC i kodów QR, a tym samym szybkie i bezproblemowe nawiązywanie połączeń. Dzięki funkcji bezpośredniego połączenia bezprzewodowego goście mogą drukować bez konieczności łączenia się z siecią, a osoby pracujące poza siedzibą firmy zyskują nowe, przydatne funkcje dzięki aplikacji Canon PRINT Business.

Drukowanie i skanowanie to kwestia sekund

Liczy się produktywność: małe firmy potrzebują niezawodnej drukarki o bezkompromisowej wydajności. Urządzenia z serii MF630 są w stanie sprostać wymaganiom nawet najbardziej dynamicznych firm i umożliwiają drukowanie z szybkością 18 stron na minutę. Co więcej, model MF635Cx obsługuje jednoprzebiegowe skanowanie dwustronne, co jeszcze bardziej przyspiesza pracę, pozwalając zaoszczędzić cenny czas i zwiększyć produktywność pracowników.

Zachwycająca jakość kolorów

Firma Canon słynie z jakości druku laserowego. Widać to na wydrukach z urządzeń serii MF630, które przyciągają oko zdecydowanymi, żywymi barwami. Urządzenia z tej serii są szybkie i wydajne, a ponadto potrafią generować dynamiczne obrazy, co przekłada się na skuteczność przekazu handlowego i marketingowego oraz wewnętrznych materiałów informacyjnych.

Minimalny zakres konserwacji

Dzięki zastosowaniu kaset uniwersalnych oraz systemu automatycznego usuwania taśmy uszczelniającej toner drukarki z serii MF630 nie wymagają wielu czynności konserwacyjnych i pozwalają pracownikom małych firm skupić się na pracy. Seria MF630 upraszcza instalację i umożliwia stosowanie kaset o dużej pojemności. Monitor stanu materiałów eksploatacyjnych z wyprzedzeniem ostrzega o konieczności ich wymiany, co pozwala uniknąć nerwowych sytuacji.

Canon

• Akcesoria opcjonalne

Seria i-SENSYS MF630

Zestaw do druku kodów kreskowych E1 (dostępny w modelu MF635Cx)

- Instaluje czcionki kodów kreskowych umożliwiające drukowanie kodów kreskowych. Ten zestaw (dostarczany w pudełku) zawiera certyfikat dostępu do licencji umożliwiający aktywację.

Zestaw do druku kodów kreskowych E1E (dostępny w modelu MF635Cx)

- Instaluje czcionki kodów kreskowych umożliwiające drukowanie kodów kreskowych. Ten zestaw (dostarczany elektronicznie) zawiera certyfikat dostępu do licencji umożliwiający aktywację.

Zestaw zabezpieczeń wysyłania plików PDF E1 (dostępny w modelu MF635Cx)

- Umożliwia wysyłanie zaszyfrowanych plików PDF i dodawanie do nich podpisów cyfrowych urządzenia. Ten zestaw (dostarczany elektronicznie) zawiera certyfikat dostępu do licencji umożliwiający aktywację.

Zestaw telefoniczny 6 (dostępny w modelu MF635Cx)

- Opcjonalna słuchawka do obsługi faksu.

i-SENSYS MF635Cx



Dane techniczne

Seria i-SENSYS MF630

Typ urządzenia	Wielofunkcyjne kolorowe urządzenie laserowe	Głębokość skanowania kolorów	24 bity / 24 bity (wejście/wyjście)
Dostępne funkcje	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633CDW: Drukowanie, kopiowanie i skanowanie i-SENSYS MF635Cx: Drukowanie, kopiowanie, skanowanie i faksowanie	Odcienie szarości	256 poziomów
DRUKARKA		Zgodność	TWAIN, WIA, ICA
Szybkość drukowania	i-SENSYS MF631Cn: Jednostronne: do 18 str./min (A4) Do 32 str./min (A5, układ poziomy) i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: Jednostronne: do 18 str./min (A4) Do 32 str./min (A5, układ poziomy) Dwustronne: do 11 obr./min (A4)	Maks. szerokość skanowania	216 mm
Metoda drukowania	Kolorowe drukowanie laserowe	Skanowanie do wiadomości e-mail	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: TIFF, JPEG, PDF, kompaktowy PDF, PDF z możliwością wyszukiwania i-SENSYS MF635Cx: TIFF, JPEG, PDF, kompaktowy PDF, PDF z możliwością wyszukiwania, zaszyfrowany PDF / PDF (podpis cyfrowy)* * Wymagane akcesorium - zestaw zabezpieczeń wysyłania plików PDF EI.
Jakość wydruku	Maks. 1200 × 1200 dpi	Skanowanie do komputera	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: TIFF, JPEG, PDF, kompaktowy PDF, PDF z możliwością wyszukiwania i-SENSYS MF635Cx: TIFF, JPEG, PDF, kompaktowy PDF, PDF z możliwością wyszukiwania, zaszyfrowany PDF / PDF (podpis cyfrowy)* * Wymagane akcesorium - zestaw zabezpieczeń wysyłania plików PDF EI.
Rozdzielczość drukowania	600 × 600 dpi	Skanowanie do pamięci USB	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: TIFF, JPEG, PDF, kompaktowy PDF, PDF z możliwością wyszukiwania i-SENSYS MF635Cx: TIFF, JPEG, PDF, kompaktowy PDF, PDF z możliwością wyszukiwania, zaszyfrowany PDF / PDF (podpis cyfrowy)* * Wymagane akcesorium - zestaw zabezpieczeń wysyłania plików PDF EI.
Czas nagrzewania	Około 13 s lub mniej od włączenia zasilania	Skanowanie do serwera FTP	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: TIFF, JPEG, PDF, kompaktowy PDF, PDF z możliwością wyszukiwania i-SENSYS MF635Cx: TIFF, JPEG, PDF, kompaktowy PDF, PDF z możliwością wyszukiwania, zaszyfrowany PDF / PDF (podpis cyfrowy)* * Wymagane akcesorium - zestaw zabezpieczeń wysyłania plików PDF EI.
Czas wydruku pierwszej strony	Tryb kolorowy: około 12 s lub mniej Tryb monochromatyczny: około 10,9 s lub mniej	Skanowanie do chmury	TIFF/JPEG/PDF/PNG* * Skanowanie przy użyciu narzędzia MF Scan Utility lub aplikacji Canon PRINT Business.
Języki obsługi drukarki	i-SENSYS MF631Cn: UFRII i-SENSYS MF633Cdw: UFRII, PCL5c*, PCL6 i-SENSYS MF635Cx: UFRII, PCL 5c*, PCL6, Adobe® PostScript * Tylko obsługa poleceń. Wymagane: sterownik innego producenta lub bezpośrednie drukowanie z aplikacji.	IFAX	i-SENSYS MF635Cx: ITU-T.37
Czcionki	i-SENSYS MF633Cdw: 45 czcionek PCL i-SENSYS MF635Cx: 93 czcionki PCL 136 czcionek PostScript	FAKS	
Marginesy wydruku	5 mm od góry, dołu, lewej i prawej 10 mm od góry, dołu, lewej i prawej (koperty)	Szybkość pracy modemu	i-SENSYS MF635Cx: 33,6 kb/s (do 3 s/strona*) * Na podstawie arkusza normy ITU-T nr 1
Tryb oszczędzania toneru	Tak	Tryb odbioru	i-SENSYS MF635Cx: Tylko faks, przełącznik faks/telefon, tryb automatycznego odbioru, tryb ręczny
Zaawansowane funkcje drukowania	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: Bezpieczne drukowanie Drukowanie z klucza pamięci USB (JPEG/TIFF/PDF) Obsługa Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplikacja Canon PRINT Business Android: certyfikat Mopria, dodatek Canon Print Service, aplikacja Canon PRINT Business i-SENSYS MF635Cx: Bezpieczne drukowanie Drukowanie z klucza pamięci USB (JPEG/TIFF/PDF) Drukowanie kodów kreskowych* Obsługa Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplikacja Canon PRINT Business Android: certyfikat Mopria, dodatek Canon Print Service, aplikacja Canon PRINT Business * Wymagane akcesorium - zestaw drukowania kodów kreskowych EI lub EIE.	Rozdzielczość faksu	i-SENSYS MF635Cx: Standardowa: 200 × 100 dpi Dokładna: 200 × 200 dpi Bardzo dokładna: 200 × 400 dpi Wyjątkowo dokładna: 400 × 400 dpi
KOPIARKA		Pamięć telefaksu	i-SENSYS MF635Cx: Do 512 stron* * Na podstawie arkusza normy ITU-T nr 1
Szybkość kopiowania	i-SENSYS MF631Cn: Jednostronne (A4): do 18 str./min i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: Jednostronne (A4): do 18 str./min Dwustronne (A4): do 11 obr./min	Szybkie wybieranie	i-SENSYS MF635Cx: Do 281 pozycji
Czas druku pierwszej kopii	i-SENSYS MF631Cn: Płyta szklana (A4): Tryb kolorowy: około 14,0 s lub mniej Tryb monochromatyczny: około 12,0 s lub mniej i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: Podajnik ADF (A4): Tryb kolorowy: około 14,2 s lub mniej Tryb monochromatyczny: około 12,4 s lub mniej Płyta szklana (A4): Tryb kolorowy: około 14,0 s lub mniej Tryb monochromatyczny: około 12,0 s lub mniej	Wybieranie grupowe / numery docelowe	i-SENSYS MF635Cx: Maks. 199 pozycji / maks. 199 miejsc docelowych
Rozdzielczość kopiowania	Maks. 600 × 600 dpi	Nadawanie sekwencyjne	i-SENSYS MF635Cx: Maks. 310 miejsc docelowych
Tryby kopiowania	Tekst/zdjęcia/mapy (domyślnie), tekst/zdjęcia/mapy (jakość), obrazy drukowane, tekst	Kopia zapasowa pamięci	i-SENSYS MF635Cx: Trwała kopia zapasowa pamięci faksu (w pamięci flash)
Kopiowanie dwustronne	i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: Dwustronny-dwustronny (automatycznie)	Faksowanie dwustronne	i-SENSYS MF635Cx: Tak (wysyłanie i odbiór)
Liczba kopii	Do 999 kopii	Inne funkcje	i-SENSYS MF635Cx: Przekazywanie faksu, podwójny dostęp, zdalny odbiór, PC Fax (tylko TX), DRPD, ECM, automatyczne wybieranie ponowne, raporty aktywności faksu, raporty wyników aktywności faksu, raporty zarządzania aktywnością faksu
Pomniejszanie/powiększanie	25-400% ze zmianą co 1%	OBSŁUGA NOŚNIKÓW	
Inne funkcje	Usuwanie ramki, sortowanie, 2 strony na arkuszu, 4 strony na arkuszu, kopiowanie dokumentów tożsamości	Typ skanera	i-SENSYS MF631Cn: Skaner płaski i-SENSYS MF633Cdw: Skaner płaski, podajnik ADF i-SENSYS MF635Cx: Skaner płaski, dwustronny podajnik ADF (jednoprzbiegowy)
SKANER		Podajnik papieru (standardowy)	i-SENSYS MF631Cn: Kaseta na 150 arkuszy Podajnik ręczny pojedynczych arkuszy i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: Kaseta na 150 arkuszy Podajnik ręczny pojedynczych arkuszy Automatyczny podajnik dokumentów na 50 arkuszy
Typ	Kolor	Punkt wyjściowy papieru	Kaseta na 100 arkuszy
Rozdzielczość skanowania	Optyczna: maks. 600 × 600 dpi Interpolowana: do 9600 × 9600 dpi	Typy nośników	Papier zwykły, papier z makulatury, papier gruby, papier cienki, papier kolorowy, papier błyszczący, etykiety, karty pocztowe, koperty
Szybkość skanowania	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: Tryb monochromatyczny: 27 obr./min (300 × 600 dpi) Tryb kolorowy: 14 obr./min (300 × 600 dpi) i-SENSYS MF635Cx: Jednostronne, tryb monochromatyczny: 27 obr./min (300 × 600 dpi) Jednostronne, tryb kolorowy: 14 obr./min (300 × 600 dpi) Dwustronne, tryb monochromatyczny: 47 obr./min (300 × 600 dpi) Dwustronne, tryb kolorowy: 27 obr./min (300 × 600 dpi)		

Rozmiary nośników

i-SENSYS MF631Cn:
Kaseta:
A4, A5, A5 (układ poziomy), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, karty pocztowe, karty indeksowe, koperty (COM10, DL, C5, Monarch)
Rozmiary niestandardowe: min. 76,2 × 127 mm; maks. 215,9 × 355,6 mm
Podajnik ręczny:
A4, A5, A5 (poziomo), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, karty pocztowe, karty indeksowe, koperty (COM10, DL, C5, Monarch)
Rozmiary niestandardowe: min. 76,2 × 127 mm; maks. 215,9 × 355,6 mm
i-SENSYS MF633CdW/i-SENSYS MF635Cx:
Kaseta:
A4, A5, A5 (układ poziomy), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, karty pocztowe, karty indeksowe, koperty (COM10, DL, C5, Monarch)
Rozmiary niestandardowe: min. 76,2 × 127 mm; maks. 215,9 × 355,6 mm
Podajnik ręczny:
A4, A5, A5 (poziomo), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, karty pocztowe, karty indeksowe, koperty (COM10, DL, C5, Monarch)
Rozmiary niestandardowe: min. 76,2 × 127 mm; maks. 215,9 × 355,6 mm
Podajnik ADF:
A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement
Rozmiary niestandardowe: min. 128 × 139,7 mm; maks. 215,9 × 355,6 mm

Gramatura nośników

i-SENSYS MF631Cn:
Kaseta: od 52 do 163 g/m² (do 200 g/m² w przypadku papieru blyszczącego)
Podajnik ręczny: od 52 do 163 g/m² (do 200 g/m² w przypadku papieru blyszczącego)
i-SENSYS MF633CdW/i-SENSYS MF635Cx:
Kaseta: od 52 do 163 g/m² (do 200 g/m² w przypadku papieru blyszczącego)
Podajnik ręczny: od 52 do 163 g/m² (do 200 g/m² w przypadku papieru blyszczącego)
Automatyczny podajnik dokumentów: od 50 do 105 g/m²

Drukowanie dwustronne

i-SENSYS MF633CdW/i-SENSYS MF635Cx:
Automatyczne
Kaseta:
A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K
Rozmiar niestandardowy: min. 182 × 257 mm; maks. 215,9 × 355,6 mm
Od 60 do 163 g/m²

INTERFEJS I OPROGRAMOWANIE

Typ interfejsu

i-SENSYS MF631Cn:
USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T
i-SENSYS MF633CdW/i-SENSYS MF635Cx:
USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, łączność bezprzewodowa 802.11b/g/n, bezpośrednie połączenie bezprzewodowe
Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Vista
Mac OS X w wersji 10.7.5 lub nowszej
Linux*/Citrix
* Dystrybucja tylko przez Internet. Linux obsługuje wyłącznie drukowanie.

Zgodność z systemami operacyjnymi

Protokół sieciowy

i-SENSYS MF631Cn:
Drukowanie:
LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6)
Skanowanie:
Poczta e-mail, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan
Usługi aplikacji TCP/IP:
Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP przed SMTP (IPv4, IPv6)
DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)
DHCPv6 (IPv6)
Zarządzanie:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Zabezpieczenia:
Filtrowanie adresów IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
i-SENSYS MF633CdW:
Drukowanie:
LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6)
Skanowanie:
Poczta e-mail, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan
Usługi aplikacji TCP/IP:
Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP przed SMTP (IPv4, IPv6)
DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)
DHCPv6 (IPv6)
Zarządzanie:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Zabezpieczenia (sieć przewodowa):
Filtrowanie adresów IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Zabezpieczenia (sieć bezprzewodowa):
WEP (64 bity / 128 bitów), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
i-SENSYS MF635Cx:
Drukowanie:
LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6)
Skanowanie:
Poczta e-mail, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan
Usługi aplikacji TCP/IP:
Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP przed SMTP (IPv4, IPv6)
DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)
DHCPv6 (IPv6)
Zarządzanie:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Zabezpieczenia (sieć przewodowa):
Filtrowanie adresów IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Zabezpieczenia (sieć bezprzewodowa):
WEP (64 bity / 128 bitów), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

Oprogramowanie i zarządzanie drukarką

i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633CdW:
Presto! Page Manager
MF Scan Utility
Zdalny interfejs użytkownika (RUI)
Zarządzanie identyfikatorami działań
Narzędzie do obsługi stanu tonera
Konsola administracyjna iW: oparte na serwerze oprogramowanie do centralnego zarządzania flotą urządzeń.
eMaintenance: wbudowany RDS pozwala korzystać z usług eMaintenance, takich jak odczyty liczników, automatyczne zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi i zdalna diagnostyka.
i-SENSYS MF635Cx:
Presto! Page Manager
MF Scan Utility
Zdalny interfejs użytkownika (RUI)
Zarządzanie identyfikatorami działań
Narzędzie do obsługi stanu tonera
Konsola administracyjna iW: oparte na serwerze oprogramowanie do centralnego zarządzania flotą urządzeń.
eMaintenance: wbudowany RDS pozwala korzystać z usług eMaintenance, takich jak odczyty liczników, automatyczne zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi i zdalna diagnostyka.
Zgodność z technologią uniFLOW, wbudowany klient logowania do urządzeń uniFLOW

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Zalecany nakład miesięczny

Cykl pracy

250-2500 stron miesięcznie
Maks. 30 000 stron miesięcznie*
* Cykl pracy to maksymalna liczba wydrukowanych arkuszy w ciągu jednego szczytowego miesiąca. Eksploatacja wykraczająca poza zalecany cykl pracy może spowodować skrócenie żywotności produktu.

Szybkość procesora

800 MHz × 2

Pamięć

1 GB

Panel sterowania

Kolorowy ekran dotykowy LCD 12,7 cm

Wymiary z tacami (szer. × dt. × wys.)

i-SENSYS MF631Cn:
451 × 460 × 347 mm

i-SENSYS MF633CdW/i-SENSYS MF635Cx:
451 × 460 × 400 mm

Przestrzeń instalacyjna (szer. × dt. × wys.)

i-SENSYS MF631Cn:
651 × 1210 × 667 mm

i-SENSYS MF633CdW/i-SENSYS MF635Cx:
651 × 1210 × 776 mm

Masa

i-SENSYS MF631Cn:
Okolo 19,5 kg

i-SENSYS MF633CdW/i-SENSYS MF635Cx:
Okolo 22 kg

Środowisko pracy

Temperatura: od 10 do 30°C
Wilgotność względna: od 20 do 80% (bez kondensacji)

Źródło zasilania

220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)

Pobór mocy

i-SENSYS MF631Cn:
Maks.: okolo 850 W
Tryb gotowości: okolo 13,6 W
Tryb uśpienia: okolo 0,94 W
Standardowe zużycie energii elektrycznej (TEC):
0,5 kWh/tydzień (230 V)
Szczegółowe informacje dotyczące rozporządzenia Lot26 można znaleźć na stronie:
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
i-SENSYS MF633CdW/i-SENSYS MF635Cx:
Maks.: okolo 850 W
Tryb gotowości: okolo 13,6 W
Tryb uśpienia: okolo 0,94 W
Standardowe zużycie energii elektrycznej (TEC):
0,5 kWh/tydzień (230 V)
Szczegółowe informacje dotyczące rozporządzenia Lot26 można znaleźć na stronie:
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

* W trybie obsługi sieci bezprzewodowej pobór mocy wyniesie 0,98W.

Poziom hałasu

Cisnienie akustyczne*:
Praca: 49 dB
Tryb gotowości: poniżej poziomu słyszalności

Moc akustyczna*:
Praca: 64 dB lub mniej
Tryb gotowości: poniżej poziomu słyszalności

* Deklarowany poziom hałasu zgodnie z normą ISO 9296.

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Kasety

Kaseta 045 z czarnym tonerem (1400 stron)**
Kaseta 045H z czarnym tonerem (2800 stron)**
Kaseta 045 z błękitnym tonerem (1300 stron)**
Kaseta 045H z błękitnym tonerem (2200 stron)**
Kaseta 045 z amarantowym tonerem (1300 stron)**
Kaseta 045H z amarantowym tonerem (2200 stron)**
Kaseta 045 z żółtym tonerem (1300 stron)**
Kaseta 045H z żółtym tonerem (2200 stron)**

* Na podstawie normy ISO/IEC 19798

** Drukarka jest dostarczana z kasetami startowymi - czarny toner: 1400 stron; toner C/M/Y: 690 stron.

Akcesoria / elementy dodatkowe

Elementy

i-SENSYS MF635Cx:
Zestaw telefoniczny 6 z długim przewodem (słuchawka telefoniczna)
Zestaw drukowania kodów kreskowych E1
Zestaw drukowania kodów kreskowych E1E
MiCard Multi (czytnik kart do identyfikacji RFID lub kart magnetycznych z uniFLOW)
MiCard Plus (czytnik kart do identyfikacji RFID lub kart magnetycznych z uniFLOW)
Moduł czytnika MiCard B1
Zestaw zabezpieczeń wysyłania plików PDF E1

Seria i-SENSYS MF630

Kompletne rozwiązania do druku laserowego dla małych firm: prosta obsługa i duża wydajność

Urządzenia z serii MF630 powstały z myślą o potrzebach nowoczesnych małych firm i charakteryzują się dużą wydajnością i ograniczoną potrzebą konserwacji. Zapewniają wysokiej jakości laserowe wydruki w kolorze.



Informacje o produkcie:

Nazwa produktu	Kod Mercury	Kod EAN
i-SENSYS MF635Cx	1475C001AA	4549292068368
i-SENSYS MF633Cdw	1475C007AA	4549292068436
i-SENSYS MF631Cn	1475C017AA	4549292068535

Akcesoria opcjonalne:

Nazwa produktu	Kod Mercury	Kod EAN
Zestaw drukowania kodów kreskowych E1	5143B001AA	4960999689951
Zestaw drukowania kodów kreskowych E1E	5143B002AA	N/A (e-delivery)
Zestaw zabezpieczeń wysyłania plików PDF E1	9594B002AA	N/A (e-delivery)
Zestaw telefoniczny 6 UE (CW)	0752A054AA	4960999453910

Materiały eksploatacyjne

Nazwa produktu	Kod Mercury	Kod EAN
Kaseta 045 z czarnym tonerem	1242C002AA	4549292073669
Kaseta 045 H z czarnym tonerem	1246C002AA	4549292073782
Kaseta 045 z żółtym tonerem	1239C002AA	4549292073577
Kaseta 045 H z żółtym tonerem	1243C002AA	4549292073690
Kaseta 045 z amarantowym tonerem	1240C002AA	4549292073607
Kaseta 045 H z amarantowym tonerem	1244C002AA	4549292073720
Kaseta 045 z błękitnym tonerem	1241C002AA	4549292073638
Kaseta 045 H z błękitnym tonerem	1245C002AA	4549292073751

Plan łatwego serwisu

Nazwa produktu	Kod Mercury	Kod EAN
Usługa instalacji	7950A546AA	4960999794426
3-letnia usługa serwisu na miejscu w następnym dniu - pakiet B	7950A526AA	4960999793306

Wymiary / informacje logistyczne:

Nazwa produktu	Kod Mercury	Sposób pakowania	Liczba w pakiecie	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Wysokość (mm)	Masa (kg)
i-SENSYS MF635Cx i-SENSYS MF633Cdw	1475C001AA 1475C007AA	Pudełko	1	586	569	523	29
		Paleta	8	1190	1150	1056	-
		Pojemnik 40ft HC	320	-	-	-	-
i-SENSYS MF631Cn	1475C017AA	Pudełko	1	586	569	475	26
		Paleta	8	1190	1150	950	-
		Pojemnik 40ft HC	320	-	-	-	-

Zawartość opakowania

- Jednostka główna
- Kaseta 045 z czarnym tonerem (1400 stron)
- Kaseta startowa 045 z tonerem błękitnym/amarantowym/żółtym (690 stron)
- Przewód zasilający
- Przewód telefoniczny
- Skrócona instrukcja
- Płyta DVD-ROM z oprogramowaniem
- Karta gwarancyjna